

Datenblatt Ausgabestand 2326

> Für den Einbau eines SD950

- in Wände mit Fassadendämmung
- in Schlüsseldepotsäulen
- in ein Aufputzgehäuse



Die Einbauzarge EZBS950-1 aus verzinktem Stahlblech wird eingesetzt beim Einbau eines Schlüsseldepots Serie SD950 in Wände mit Fassadendämmung, in eine Schlüsseldepotsäule oder in ein Aufputzgehäuse. Der Rundumbohrschutz dient der Optimierung der Sabotagesicherheit.

Wenn die Fassadendämmung dicker als 160 mm ist, wird ein Tiefenausgleichsadapter EZTA950-1 benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahlblech verzinkt
Abmessungen B × H × T	233 × 203 × 160 mm
Gewicht	3,5 kg
Zulassungsnummer VdS	G 199055 (SD950-1) G 122035 (SDS950-1)
Gefahrgutklasse	-
Zolltarifnummer	85319000
Artikelnummer	265912
Bestellbezeichnung	Einbauzarge mit Rundumbohrschutz für SD950 EZBS950-1

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
265913	Tiefenausgleichsadapter für SD950 EZTA950-1

Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001