

Einbauzarge Rundumbohrschutz FSE

EZBS950-2

Datenblatt Ausgabestand 2326

- › Für Einbau SD950 in Wände mit Fassadendämmung
- › Inkl. einhängbare Einbauzarge für ein Freischaltelement



Die Einbauzarge EZBS950-2 aus verzinktem Stahlblech mit Rundumbohrschutz wird wie die EZBS950-1 eingesetzt beim Einbau eines Schlüsseldepots Serie SD950 in Wände mit Fassadendämmung (bis 305 mm). Es bietet zusätzlich eine einhängbare Einbauzarge für ein Freischaltelement.

Wenn die Fassadendämmung dicker als 160 mm ist, wird ein Tiefenausgleichsadapter EZTA950-1 benötigt.



TECHNISCHE DATEN

Material	Stahlblech verzinkt
Abmessungen B × H × T	233 × 330 × 160 mm
Gewicht	4,35 kg
Zulassungsnummer VdS	G 199055
Gefahrgutklasse	-
Zolltarifnummer	85319000

Einbauzarge Rundumbohrschutz FSE

EZBS950-2



Artikelnummer	265918
Bestellbezeichnung	Einbauzarge Rundumbohrschutz SD950/FSE EZBS950-2

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
265913	Tiefenausgleichsadapter für SD950 EZTA950-1