

- › **Integriertes Feuerwehr-Bedienfeld und Feuerwehr-Anzeigetableau**
- › **Übersichtliche Ereignisanzeige**
- › **Stromversorgung aus Brandmelderzentrale, optional redundant möglich**
- › **Redundante Übertragung mit optionaler Adapterbaugruppe**
- › **Einfache Kombination mit Feuerwehr-Plankasten**



Das Feuerwehr-Orientierungstableau FOT950-1 dient der Feuerwehr vor Ort zur schnellen und präzisen Information. Es beinhaltet

- das Feuerwehr-Anzeigetableau FAT950-1 nach DIN 14662 für den Abruf von Informationen und
- ein Feuerwehr-Bedienfeld nach DIN 14661 zur Bedienung der Brandmeldeanlage durch die Feuerwehr.

Ist laut Vorschriften ein redundanter Anschluss an die Zentrale gefordert, wird das FOT950-1 über den optionalen Redundanzadapter FAR950-1 an die Brandmelderzentrale angeschlossen. Ohne erforderliche Redundanz kann das Gerät direkt am INFO-Bus der Brandmelderzentrale Serie BC600 oder Serie BC216 angeschlossen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt, je nach Anwendung, einfach oder redundant aus der Brandmelderzentrale und ist damit netzausfallgesichert.

Beide Geräte sind in einem gemeinsamen Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech untergebracht. Das Gehäuse ist mit einem Schloss für Profilhalbzylinder vorgerüstet. Der Schließzylinder ist in Abstimmung mit der jeweiligen Feuerwehr einzusetzen.

Die Ereignistexte werden standardmäßig von der Brandmelderzentrale übernommen. Alternative Klartexte können mit Hilfe der Parametrierungssoftware PARSOFT frei definiert werden. Zusätzlich können mit PARSOFT noch Filter parametrisiert werden, um bestimmte Ereignisarten zu unterdrücken oder Nummernbereiche für die Ausgabe festzulegen. Auf diese Weise können Bereichstableaus für getrennte Feuerwehrzugänge einfach realisiert werden.

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	von 20 VDC bis 30 VDC
Stromaufnahme typ.	38 mA (bei 20 V, Display und LEDs dunkel)
Stromaufnahme max.	160 mA (bei 20 V, Summer- und Anzeigentest)
Baudrate INFO-Bus	600 Baud 1200 Baud 2400 Baud 4800 Baud
Baudrate INFO-Bus-EP	1200 Baud

	2400 Baud 4800 Baud 9600 Baud 14400 Baud
Anschlüsse	USB-Buchse Typ B
Luftfeuchtigkeit rel. (nicht kondensierend) max.	95 %
Schutzart	IP30
Umgebungstemperatur	von 0 °C bis 50 °C
RAL-Farbe	feuerrot, RAL 3000
Abmessungen B × H × T	250 × 350 × 95 mm
Gewicht	3,35 kg
Zulassungsnummer VdS	G 213063
Lieferumfang	Befestigungsschrauben und Dübel Einschubstreifen für Kurzbedienungsanleitung und Zusatzanzeigen
Artikelnummer	250631
Bestellbezeichnung	Feuerwehr-Orientierungstableau FOT950-1/D1

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
250632	Feuerwehrgeräte-Anschaltadapter FAR950-1/D1
250634	Feuerwehr-Plankasten FPKCLR950-1/D1
250635	Feuerwehr-Plankasten FPKPHZR950-1/D1
259004	Scheibe 340x158x2 FOT950-1 ET-SCHEIBE_FOT950-1