


# Schlüsseldepot mit Flex-Konsole

SD950-1S1-flex

- › **Schwenkbare Schlüsselkonsole**
- › **Erweiterbar auf bis zu drei Objektschlüssel**
- › **Überlange Objektschlüssel möglich**
- › **Kompatibel mit allen marktüblichen Brandmelderzentralen**
- › **Zweifarbige Statusanzeige am Türknopf**
- › **LED-Innenraumbeleuchtung**



Das Schlüsseldepot SD950-1S1-flex dient zur diebstahl- und kopiergeschützten Aufbewahrung von Objektschlüsseln, die der Feuerwehr den schnellen und gewaltlosen Zugang zum Gebäude ermöglichen. Als Variante des SD950-1S1 ist es mit einer schwenkbaren Schlüsselkonsole ausgestattet. Bei Öffnung der Innentür schwenkt die Konsole dem Bediener entgegen – für eine noch bessere Zugänglichkeit der Schlüssel. Die Ausführung mit Flex-Konsole ist vorbereitet für einen Objektschlüssel und ist auf bis zu drei Objektschlüssel erweiterbar. Ein unsachgemäßes Hinterlegen der Objektschlüssel wird mittels Summer und Statusanzeige signalisiert. Die Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung der serienmäßig eingebauten Heizung sorgt für ein ungehindertes Öffnen der Außentür auch bei niedrigen Temperaturen und eine Reduktion der Betauung des Innenraumes auf ein Minimum. Das Schlüsseldepot kann über den SD-Adapter AD900-1 an Brandmelderzentralen beliebiger Hersteller angeschlossen werden.

## WEITERE LEISTUNGSMERKMALE

- zweifarbige Statusanzeige im Innenraum für „Schlüsselstatus/Innenraum gesichert“
- Summer zur Signalisierung bei unsachgemäß deponierten Schlüsseln
- fixierte Schlüssel rasten akustisch und haptisch wahrnehmbar ein
- alle Feuerwehr-Schließungen realisierbar (durch Innentür-Varianten)
- USB-Schnittstelle für Firmware-Update
- serienmäßige temperatur- und feuchtigkeitsgeregelte Heizung (24 VDC, 6 W)
- Überwachung der Außentür mittels Bohrschutz
- einfache Montage mittels Einbauzargen (Einbau auch in Edelstahlsäulen, Wärmedämmfassaden oder Aufputzgehäuse)
- integrierter Blendrahmen, fest verschweißt
- Gehäuse komplett aus Edelstahl V2A, Oberfläche geschliffen

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 VDC $\pm 5\%$ oder 24 VDC $\pm 15\%$
Stromaufnahme typ.	280 mA
Schutzart	IP56 (Anschlussraum)
Umgebungstemperatur	von -25 °C bis 60 °C

# Schlüsseldepot mit Flex-Konsole

## SD950-1S1-flex

Material	V2A Edelstahl
Abmessungen B × H × T	258 × 236 × 143 mm
Gewicht (ohne Innentür)	9 kg
Zulassungsnummer VdS	G 199055
Artikelnummer	265904
Bestellbezeichnung	Schlüsseldepot mit Flex-Konsole SD950-1S1-flex

## ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
265933	Erweiterung überwachter Objektschlüssel OSUE950-1
265905	Innentür für SD950_PHZ ITA950-1
265907	Innentür für SD950_DBUS-TYP2 ITB950-1
265908	Innentür für SD950_DBUS-7009x ITF950-1
265911	Einbauzarge-Standard für SD950 EZ950-1
265912	Einbauzarge mit Rundumbohrschutz für SD950 EZBS950-1
265918	Einbauzarge Rundumbohrschutz SD950/FSE EZBS950-2
265913	Tiefenausgleichsadapter für SD950 EZTA950-1
265917	Blendrahmen + Wetterschutzdach SD950/ FSE BR-WSD950-FSE
265916	Wetterschutzdach SD950 WSD950-1
237706	Netzteil 24V DC 0,63A NT950-1
265900	Adapter für Schlüsseldepot AD900-1/D1