

# Rettungszeichenleuchte

COMBI200-EB-SWX-3h



- > **Wireless-Funktion für die Überwachung und Steuerung**
- > **„Mesh“-Netzwerk-Technologie**
- > **Einzelbatterie-Versorgung**
- > **Polycarbonatgehäuse**
- > **Ausführung für Wandmontage**
- > **Besonders geringer Stromverbrauch**



Die Rettungszeichenleuchte COMBI200 mit Einzelbatterie-Versorgung nach EN 60598-1/2-22, EN 62034 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Die Leuchte ist mit einer Wireless-Funktion für die Überwachung, Steuerung und Prüfbuchführung gemäß EN62034 ausgestattet. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz SRD-Band. Die Leuchten bauen ein „Mesh“-Netzwerk auf, bei dem jede Leuchte gleichzeitig einen Netzwerkknoten darstellt und die Daten zwischen den Leuchten weiterleitet. Das Netzwerk wird nach Anschluss an die Versorgungsleitung selbstständig aufgebaut. Neben dem Einsatz als reine Wireless-Leuchte ist auch eine hybride Installation mittels Busleitung möglich.

Das Gehäuse ist aus weißem Polycarbonat gefertigt. Die Leuchte wird mit einer besonders stromsparenden 1Watt LED-Leiste geliefert. Die Lichtaustrittsfenster auf der Unterseite sorgen für eine zusätzliche Beleuchtung des Rettungsweges.

Das Piktogrammset ist im Lieferumfang enthalten. Die Rettungszeichenleuchte ist für die einseitige Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage vorgesehen.

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz
Anschlussleistung	4,5 VA
Frequenzband	868 MHz
Funkreichweite (Freifeld)	30 m
Anschlüsse	3 × 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von 0 °C bis 30 °C
Batteriespannung / Kapazität	4,8 VDC / 0,8 Ah

# Rettungszeichenleuchte

## COMBI200-EB-SWX-3h

Batterietechnologie	NiMh
Nennbetriebsdauer	3 h
Leuchtmittel	LED
Erkennungsweite	23 m
LED-Leistung	1 W
Montageart	Deckenanbau Wandanbau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen Decke	250 × 156 × 80 mm
Abmessungen Wand	250 × 135 × 82 mm
Artikelnummer	386231
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte Wireless 3h, EKW 23m, IP54 COMBI200-EB-SWX-3h

### ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385904	Ballschutzkorb BxHxT 406x344,4x120 BSKII
389010	Überwachungszentrale für Einzelbatterieleuchten INC-EB500-SWX