

Rettungszeichenleuchte

COMBI400-ELC



- › **Univeralmontage**
- › **Erkennungsweite 40 m**
- › **Einzelleuchtenüberwachung**
- › **Gehäuse aus Polycarbonat**
- › **Lichtaustrittsfenster nach unten zur Ausleuchtung des Rettungsweges**



Die Rettungszeichenleuchte COMBI400-ELC kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten

Die Leuchte ist mit einer 2 x 2 Watt LED Leiste ausgestattet

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	8,9 VA
Anschlüsse	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	25 mA
Art der Leuchte	Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel	LED
Erkennungsweite	40 m
LED-Leistung	4 W
Montageart	Deckenanbau Wandanbau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B x H x T	420 x 220 x 82 mm

Rettungszeichenleuchte

COMBI400-ELC

Artikelnummer	385782
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte 230V, EKW40m, IP54 COMBI400-ELC