



- › **Erkennungsweite 45m**
- › **Gehäuse aus Polycarbonat**
- › **Dauer- oder Bereitschaftsschaltung ohne zusätzliche Datenleitung**
- › **Betriebsgerät zur Einzelüberwachung**



Die Rettungszeichenleuchte CUBE450-ELC mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen TNC/ INC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Das Gehäuse ist aus weißem Polycarbonat gefertigt. Die Leuchte wird mit einer besonders stromsparenden 4 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED geliefert.

Modernes, kubisches Leuchtengehäuse aus Kunststoff mit dreiseitig bedruckten Piktogrammscheiben sowie einer grünen Scheibe.

Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen TNC/ INC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	13 VA
Anschlüsse	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	34 mA
Art der Leuchte	Rettungszeichenleuchte
Leuchtmittel	LED
Erkennungsweite	45 m
Lichtstrom	950 lm

Rettungszeichenleuchte

CUBE450-ELC

LED-Leistung	14 W
Montageart	Deckenanbau Seilmontage-Deckenaufbau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Abmessungen B × H × T	303 × 237 × 303 mm
Artikelnummer	385580
Bestellbezeichnung	RZ Würfel Kunststoff EKW 45m CUBE450-ELC

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385581	Kettenmontageset CUBE450 Kette-Cube450