## DR STRAUSS Sicherungsanlagenbau GmbH • Ein Unternehmen der Labor Strauss Gruppe • Alle Rechte und Anderungen vorbehal


## Wireless Repeater SWX

## **INC-RP-SWX**



IP40

- > Vollautomatischer Funknetzaufbau
- > Integriierte Statusanzeige
- > Backup-Batterie bis zu 8h
- > Decken- und Wandmontage
- > 30m Funkreichweite bei direktem Sichtkontakt



Der Repeater INC-RP-SWX dient zur Erhöhung der Reichweite und Stabilisierung des Funknetzwerkes. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz SRD-Band.

Der Repeater ist in einem kompakten Gehäuse aus weißem Polycarbonat eingebaut und ist für Decken- und Wandmontage geeignet. Die Antenne ist im Gehäuse integriert. Der Funknetzaufbau erfolgt voll automatisch (Meshing). Ein Teilnehmerupdate wird über "Over The Air" (OTA) automatisch durchgeführt.

Bei einem Netzausfall bleibt die Kommunikation mittels einer Backup Batterie bis zu 8 Stunden aufrecht.

## **TECHNISCHE DATEN**

Netzspannung	230 VAC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	5 W
Frequenzband	868 MHz
Funkreichweite (Freifeld)	30 m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -5 °C bis 30 °C
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B $\times$ H $\times$ T	125 × 38 × 125 mm
Artikelnummer	389007
Bestellbezeichnung	Repeater Wireless Erweiterungsmodul INC-RP-SWX