



- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Aluminium-Druckgussgehäuse**
- › **Symmetrische Lichtverteilung**
- › **Wandmontage, für den Freibereich geeignet**
- › **Einzelleuchtenüberwachung**



Die Sicherheitsleuchte SECUR-W mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Durch die zwei 3 Watt Hochleistungs-LEDs und die gegossenen Acryloptiken mit breitstrahlender, symmetrischer Licht-lenkcharakteristik eignet sich die Sicherheitsleuchte bestens zur Ausleuchtung von Fluchtwegen.

Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die architektonisch ansprechende Wandleuchte besteht aus einem graphitgrauen witterungsfesten Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglas. Der robuste Aufbau mit Schutzart IP65 erlaubt einen Einsatz der Leuchte im Innen- und Außenbereich. Serienmäßig ist die Leuchte mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil für erhöhte Dichtigkeit ausgestattet.

### ABSTANDSTABELLE

Flächenausleuchtung (symmetrisch), t = Abstand zur Fluchtwegmitte, Werte in m

Montagehöhe/ Mounting height [m]	t = 1m		t = 2m	
	Diagram	Value	Diagram	Value
2,00		4,50		10,00
2,50		5,00		11,50
3,00		5,50		12,00
3,50		5,50		13,50
4,00		6,00		14,50
4,50		6,00		15,00
5,00		5,50		15,50

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	10 VA
Anschlüsse	3 × 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	von -20 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	25 mA
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtstrom	480 lm
LED-Leistung	6 W
Montageart	Wandanbau
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	190 × 190 × 115 mm
Artikelnummer	385549
Bestellbezeichnung	SI Leuchte 230V, WAB, quadr., IP65, graphit SECUR-W-2F-G-ELC