



- > **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- > **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- > **Einzelleuchtenüberwachung**
- > **Deckeinbaumontage**
- > **Aluminium-Druckguss**
- > **Deckenausschnitt 68mm**



Die Leuchte SPOT60-ELC mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172 vorgesehen.

Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Zentralen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die kompakte, annähernd deckenbündige Einbau-Sicherheitsleuchte SPOT60 mit rundem Leuchtenkopf ist aus weißem Aluminium-Druckguss gefertigt. Die Leuchte wird mit einer 3 Watt Hochleistungs-LED geliefert. Die Leuchte kann in handelsüblichen Gerätedosen untergracht werden.

Symmetrische Optik ist vormontiert, asymmetrische Optik in Verpackung beiliegend.

Gerätedosen der Firma Kaiser,

Hohlwandinstallation:

Art.Nr. 9264-22, Deckenausschnitt 68mm, Tiefe 61mm

Unterputz-Installation:

Art.Nr. 1555-04, Deckenausnehmung 60mm, Tiefe 66mm

Art.Nr. 1260-01 Ortbeton, Deckenausnehmung 60mm, Tiefe 79mm

Art.Nr. 1227-50 Deckenverschalung, Deckenausnehmung 60mm, Tiefe 115mm

Art.Nr. 9464-50 Brandschutzdose, Deckenausnehmung 74mm, Tiefe 55mm



ABSTANDSTABELLE

Symmetrische Ausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]				
2,50	4,10	9,40	9,40	4,10
3,00	4,40	10,60	10,60	4,40
3,50	4,60	11,50	11,50	4,60
4,00	4,80	12,20	12,20	4,80
4,50	4,40	12,90	12,90	4,40
5,00	2,50	13,30	13,30	2,50
5,50	1,50	9,50	9,50	1,50
6,00	1,00	8,50	8,50	1,00
6,50	0,90	7,40	7,40	0,90
7,00	0,80	6,00	6,00	0,80

ABSTANDSTABELLE

Asymmetrische Ausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]		
2,50	7,70	17,70
3,00	8,70	19,80
3,50	9,60	21,60
4,00	10,10	23,60
4,50	10,40	25,50
5,00	10,30	27,00
5,50	9,10	28,20
6,00	6,20	17,70
6,50	6,20	14,80
7,00	6,00	14,80
7,50	6,00	13,10
8,00	6,00	6,00

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung

	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	6 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	15 mA
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	symmetrisch asymmetrisch
Lichtstrom	240 lm
LED-Leistung	3 W
Montageart	Unterputzmontage Deckeneinbau
Gehäusematerial	Aluminium Druckguss
Farbe	weiß
Abmessungen Ø × T	90 × 47 mm
Artikelnummer	385557
Bestellbezeichnung	SI Leuchte DEB, 240lm, sym/asym, IP40 SPOT60-ELC