



- > **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- > **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- > **Polycarbonatgehäuse**
- > **Wand- oder Deckenmontage**
- > **Besonders geringer Stromverbrauch**
- > **Einzelleuchtenüberwachung**



Die Rettungszeichenleuchte STELLA250T mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen TNC/ INC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Das Gehäuse ist aus weißem Polycarbonat gefertigt und verfügt über einen schraubenlosen, leicht zu handhabenden Verschlussmechanismus. Die Leuchte wird mit einer besonders stromsparenden 1 Watt LED-Leiste geliefert.

Das Einlege-Piktogrammset ist im Lieferumfang enthalten.

Die Rettungszeichenleuchte ist für die Wand- und Deckenmontage geeignet. Für die abgehängte Montage sind ein Kettenmontageset und ein Seilset erhältlich. Für die Deckeneinbaumontage ist ein Einbaurahmen aus Polycarbonat lieferbar. Durch den beidseitigen Klemmmechanismus kann der Einbaurahmen ohne Werkzeug an der Deckenplatte befestigt werden. Die Leuchte wird im Einbaurahmen eingerastet.

### TECHNISCHE DATEN

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Betriebsspannung                | 230 VAC, 50/60 Hz<br>220 VDC +25/-20%      |
| Anschlussleistung               | 4,5 VA                                     |
| Anschlüsse                      | 2 × 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |
| Schutzart                       | IP54                                       |
| Schutzklasse                    | II   |
| Umgebungstemperatur             | von -10 °C bis 40 °C                       |
| Stromaufnahme aus Batterie typ. | 11 mA                                      |
| Leuchtmittel                    | LED  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Erkennungsweite       | 22 m   |
| LED-Leistung          | 1 W  |
| Montageart            | Wandanbau<br>Deckenanbau<br>Deckeneinbau                 |
| Gehäusematerial       | Polycarbonat   |
| Farbe                 | weiß   |
| Abmessungen B × H × T | 239 × 164 × 59 mm  |
| Deckenausschnitt      | min. 262 × 70 mm<br>max. 270 × 77 mm                     |
| Artikelnummer         | 385210   |
| Bestellbezeichnung    | RZ-Leuchte 230V, EKW 22m, ELC, Kst., IP54 STELLA250T-ELC |

### ZUBEHÖR

| Artikelnummer | Bestellbezeichnung                                 |
|---------------|--|
| 385900        | Ballschutzkorb BxHxT 306x261x87mm BSKI             |
| 385910        | Kettenmontageset UNI-Kette                         |
| 385914        | Seil Set 2,5m UNI-Seil2,5                          |
| 385918        | Deckeneinbaurahmen STELLA STELLA-EB                |
| 385919        | Piktogrammset Links/Rechts/Unten STELLA-T-PiktoSet |