



- > **Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte**
- > **Erkennungsweite 23m**
- > **Deckenmontage**
- > **Vormontierte Optik für Flächenbeleuchtung, Fluchtweg-Optik beiliegend**



Die kombinierte Rettungszeichen- Sicherheitsleuchte TWIN200 mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Leuchte für zweiseitige Piktogramm-Bestückung zur Deckenmontage und gleichzeitiger Ausleuchtung von Flächen oder Fluchtwegen. Die Optik für Flächenbeleuchtung ist bereits vormontiert, die für Fluchtwegen beiliegend. Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet.

Trotz der Kombination von 2 Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt.

TECHNISCHE DATEN

Anschlussleistung	11,5 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	29 mA
Erkennungsweite	23 m
LED-Leistung	5 W
Montageart	Deckenanbau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	243 × 152 × 62 mm
Artikelnummer	385781
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte 230V, EKW23m, IP43 TWIN200-DM-ELC