

# Rettungszeichenleuchte

## TWIN200-WM-ELC



- › **Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte**
- › **Erkennungsweite 23m**
- › **Wandmontage**
- › **Vormontierte Optik für Flächenbeleuchtung, Fluchtweg-Optik beiliegend**
- › **Piktogramme im Lieferumfang enthalten**



Die kombinierte Rettungszeichen- Sicherheitsleuchte TWIN200 mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Leuchte für einseitige Piktogramm-Bestückung zur Wandmontage und gleichzeitiger Ausleuchtung von Flächen oder Fluchtwegen. Die Optik für Flächenbeleuchtung ist bereits vormontiert, die für Fluchtwege beiliegend. Die Leuchte ist mit einer 1 Watt LED-Leiste und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet.

Trotz der Kombination von 2 Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt.

### TECHNISCHE DATEN

Anschlussleistung	10,5 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	26 mA
Art der Leuchte	Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte
Leuchtmittel	LED
Erkennungsweite	23 m
LED-Leistung	4 W
Montageart	Wandanbau
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß

# Rettungszeichenleuchte

## TWIN200-WM-ELC

Abmessungen B × H × T	243 × 141 × 54 mm
Artikelnummer	385780
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte 230V, EKW23m, IP43 TWIN200-WM-ELC