

Rettungszeichenleuchte

UNI200-UM-A-ELC



- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Besonders flaches Kunststoffgehäuse**
- › **Wandmontage, Deckenaufbau- oder Deckeneinbaumontage**
- › **Umfangreiches Systemzubehör**
- › **Einzelleuchtenüberwachung**



Die Rettungszeichenleuchte UNI200 mit zentraler Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838 ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 vorgesehen.

Durch ein spezielles Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Das besonders flache Gehäuse aus Polycarbonat ist durch seinen schraubenlosen Verschlussmechanismus leicht zu handhaben. Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert. Die Montage erfolgt an der Wand, an der Decke oder – mit Hilfe des optionalen Deckeneinbaurahmens – in die Decke integriert.

Das Piktogrammset ist im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	4,5 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	11 mA
Erkennungsweite	23 m
LED-Leistung	1 W
Montageart	Deckeneinbau

	Deckenanbau Wandanbau
Scheibenmaß	248 × 134 × 10 mm
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	265 × 191 × 37 mm
Deckenausschnitt	min. 297 × 57 mm max. 308 × 68 mm
Artikelnummer	385010
Bestellbezeichnung	RZ-Scheibenleuchte 230V, EKW 23m, IP43 UNI200-UM-A-ELC

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385900	Ballschutzkorb BxHxT 306x261x87mm BSKI
385910	Kettenmontageset UNI-Kette
385911	Pendel Set 300mm inkl. Vorverdrahtung UNI-Pendel300
385912	Pendel Set 500mm inkl. Vorverdrahtung UNI-Pendel500
385913	Pendel Set 1000mm inkl. Vorverdrahtung UNI-Pendel1000
385914	Seil Set 2,5m UNI-Seil2,5
385915	UNI 200 Deckeneinbaurahmen UNI-EB-Rahmen
385917	Piktogrammset Links/Rechts/Unten/Blind UNI200-PiktoSet