

# Rettungszeichenleuchte

## VARIOUS200-ELC



- › **Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte**
- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Einzelleuchtenüberwachung**
- › **Wandmontage, Deckenanbau- oder Deckeneinbaumontage**



Die kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte VARIOUS200 mit zentraler Stromversorgung ist nach EN60598-1/2-22 und EN 1838 ausgeführt und wird in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 eingesetzt.

Durch ein Adressmodul ist die Leuchte in Zusammenhang mit den Systemen INC/TNC für die Einzelleuchtenüberwachung und den Mischbetrieb – Leuchten für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung in einem Kreis – geeignet.

Die schlanke und schraubenlose Leuchte besteht aus einem Gehäuse aus Polycarbonat und weist die Schutzart IP65 auf.

Die Leuchte ist wahlweise für Decken- oder Wandmontage verwendbar. Zur Wandmontage wird ein Wandadapter mit Klick-System mitgeliefert. Mit dem optionalen Einbaurahmen ist die Leuchte auch für die Deckeneinbaumontage geeignet. Das Piktogrammset mit Lichtlenkscheibe 10 mm ist im Lieferumfang enthalten.

### ABSTANDSTABELLE

Asymmetrische Lichtverteilung – Fluchtwegausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]				
2,00	3,90	9,80	5,60	2,20
2,50	4,30	10,80	6,10	2,30
3,00	4,50	11,50	6,30	2,20
3,50	0,70	10,00	5,50	2,10
4,00	0,50	8,40	6,40	1,80
4,50	0,40	8,00	6,30	1,30
5,00	0,10	2,00	5,90	0,10

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz 220 VDC +25/-20%
Anschlussleistung	6 VA
Anschlüsse	2 × 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	19 mA
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	asymmetrisch
Erkennungsweite	23 m
Lichtstrom	380 lm
LED-Leistung	3 W
Montageart	Deckenanbau Wandanbau Deckeneinbau (mit Zubehör)
Scheibenmaß	322 × 137 × 10 mm
Material	Polycarbonat
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	336 × 193 × 59 mm
Deckenausschnitt	min. 371 × 98 mm max. 378 × 105 mm
Artikelnummer	385705
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte 230V, EKW23m, IP65 VARIOUS200-ELC

## ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385904	Ballschutzkorb BxHxT 406x344,4x120 BSKII
385914	Seil Set 2,5m UNI-Seil2,5
385920	VARIOUS Deckeneinbaurahmen VAR-EB-Rahmen
385921	VARIOUS Scheibenset, EKW 23m VAR200-RZ-Set
385922	VARIOUS Piktogramme, EKW 23m VAR200-Pikto-Set
385925	Wandausleger, Stbl, weiß VAR-Wand
385931	VARIOUS Wandwinkel, Kst, weiß VAR-Wall