

Rettungszeichenleuchte

VARIOUS300-EB-SWX-3h



- > **Wireless-Funktion für die Überwachung und Steuerung**
- > **„Mesh“-Netzwerk-Technologie**
- > **Einzelbatterie-Versorgung**
- > **Dauer- oder Bereitschaftsschaltung**
- > **Wandmontage, Deckenanbau- oder Deckeneinbaumontage**



Die kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte VARIOUS300 mit Einzelbatterie-Versorgung ist nach EN60598-1/2-22, EN62034 und EN1838 ausgeführt und ist zur Verwendung in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172 vorgesehen.

Die Leuchte ist wahlweise für Decken- oder Wandmontage verwendbar. Zur Wandmontage wird ein Wandadapter mit Klick-System mitgeliefert. Mit dem optionalen Einbaurahmen ist die Leuchte auch für die Deckeneinbaumontage geeignet.

Das Piktogrammset mit Lichtlenkscheibe 10 mm ist im Lieferumfang enthalten.

Die Leuchte ist mit einer Wireless-Funktion für die Überwachung, Steuerung und Prüfbuchführung gemäß EN 62034 ausgestattet. Der Datenaustausch erfolgt per Funk im 868 MHz SRD-Band. Die Leuchten bauen ein „Mesh“-Netzwerk auf, bei dem jede Leuchte gleichzeitig einen Netzwerkknoten darstellt und die Daten zwischen den Leuchten weiterleitet. Das Netzwerk wird nach Anschluss an die Versorgungsleitung selbstständig aufgebaut. Neben dem Einsatz als reine Wireless-Leuchte ist auch eine hybride Installation mittels Busleitung möglich.

Die schlanke und schraubenlose Leuchte besteht aus einem Gehäuse aus Polycarbonat und weist die Schutzart IP65 auf.

ABSTANDSTABELLE

Asymmetrische Lichtverteilung – Fluchtwegausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]					
2,00	3,90	9,80	5,60	2,20	
2,50	4,30	10,80	6,10	2,30	
3,00	4,50	11,50	6,30	2,20	
3,50	0,70	10,00	5,50	2,10	
4,00	0,50	8,40	6,40	1,80	
4,50	0,40	8,00	6,30	1,30	
5,00	0,10	2,00	5,90	0,10	

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230 VAC, 50/60 Hz
Anschlussleistung	6 VA
Frequenzband	868 MHz
Funkreichweite (Freifeld)	30 m
Anschlüsse	2 × 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von 0 °C bis 35 °C
Batteriespannung / Kapazität	4,8 V / 2,0 Ah
Stromaufnahme aus Batterie typ.	19 mA
Batterietechnologie	NiMh
Nennbetriebsdauer	3 h
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	asymmetrisch
Erkennungsweite	30 m
LED-Leistung	3 W
Montageart	Deckenanbau Wandanbau Deckeneinbau (mit Zubehör)
Scheibenmaß	322 × 172 × 10 mm
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen B × H × T	336 × 225 × 59 mm
Artikelnummer	386723
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte Wireless 3h, EKW 30m, IP65 VARIOUS300-EB-SWX-3h

ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
385904	Ballschutzkorb BxHxT 406x344,4x120 BSKII
385914	Seil Set 2,5m UNI-Seil2,5
385920	VARIOUS Deckeneinbaurahmen VAR-EB-Rahmen
385923	VARIOUS Scheibenset, EKW 30m VAR300-RZ-Set
385924	VARIOUS Piktogramme, EKW 30m VAR300-Pikto-Set
385925	Wandausleger, Stbl, weiß VAR-Wand

Rettungszeichenleuchte

VARIOUS300-EB-SWX-3h



389010

Überwachungszentrale für Einzelbatterieleuchten INC-EB500-SWX
