

Rettungszeichenleuchte

VARIOUS300-SW-ELC



- › **Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte**
- › **Versorgungsspannung 230 VAC/DC**
- › **Zentrale Stromversorgung nach EN 60598-1/2-22 und EN 1838**
- › **Wandmontage, Deckenanbau- oder Deckeneinbaumontage**



Die kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte VARIOUS300 mit zentraler Stromversorgung ist nach EN60598-1/2-22 und EN 1838 ausgeführt und wird in Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 eingesetzt.

Die schlanke und schraubenlose Leuchte besteht aus einem Gehäuse aus Polycarbonat und weist die Schutzart IP65 auf.

Die Leuchte ist wahlweise für Decken- oder Wandmontage verwendbar. Zur Wandmontage wird ein Wandadapter mit Klick-System mitgeliefert. Mit dem optionalen Einbaurahmen ist die Leuchte auch für die Deckeneinbaumontage geeignet. Das Piktogrammset mit Lichtlenkscheibe 10 mm ist im Lieferumfang enthalten.

ABSTANDSTABELLE

Asymmetrische Lichtverteilung – Fluchtwegausleuchtung

Montagehöhe/ Mounting height [m]				
2,00	3,90	9,80	5,60	2,20
2,50	4,30	10,80	6,10	2,30
3,00	4,50	11,50	6,30	2,20
3,50	0,70	10,00	5,50	2,10
4,00	0,50	8,40	6,40	1,80
4,50	0,40	8,00	6,30	1,30
5,00	0,10	2,00	5,90	0,10

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung 230 VAC, 50/60 Hz
220 VDC +25/-20%

Anschlussleistung 6 VA

Anschlüsse 2 × 2,5 mm² für Doppelbelegung

Rettungszeichenleuchte

VARIOUS300-SW-ELC

Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 °C bis 40 °C
Stromaufnahme aus Batterie typ.	19 mA
Lichtverteilung	asymmetrisch
Erkennungsweite	30 m
LED-Leistung	3 W
Montageart	Deckenanbau Wandanbau Deckeneinbau (mit Zubehör)
Scheibenmaß	322 × 172 × 10 mm
Gehäusematerial	Polycarbonat
Farbe	schwarz
Abmessungen B × H × T	336 × 225 × 59 mm
Artikelnummer	385708
Bestellbezeichnung	RZ-Leuchte 230V, ELC, EKW30m, schwarz IP65 VARIOUS300-SW-ELC